

ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ S.A.A.
CARGO POR MANTENIMIENTO DE LA CONEXIÓN - RESOLUCIÓN OSINERGMIN N° 166-2023-OS/CD
 LAS TARIFAS DE LA PRESENTE PUBLICACIÓN SE APLICARÁN A PARTIR DEL 04 / 12 / 2023

Conexiones en Baja Tensión 220 V - Soles

N° 10 - 2023

Fases	Tipo	Subtipo	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	Aérea (2)	Subterránea (2)(3)	Electrónico - Caja Plástico		Electrónico - Caja Metal		Electromecánico - Caja Plástico		Electromecánico - Caja Metal	
							Aérea (2)	Subterránea (2)(3)	Aérea (2)	Subterránea (2)(3)	Aérea (2)	Subterránea (2)(3)	Aérea (2)	Subterránea (2)(3)
Monofásica	C1	C1.1	Pc ≤ 3 kW	BT5A	1.81	1.66								
				BT5B (3 hilos)			1.35	1.2	1.42	1.27	1.69	1.53	1.76	1.62
				BT5B (3 hilos) - Rural (1)			1.62		1.7		2.03		2.11	
					BT5F	1.75	1.6							
					BT5I (3 hilos)	1.75	1.6							
					BT6	0.87	0.73							
Trifásica	C2	C1.2	3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT5A	1.81	1.66								
				BT5B (3 hilos)			1.35	1.2	1.42	1.27	1.69	1.53	1.76	1.62
				BT5F	1.75	1.6								
					BT5I (3 hilos)	1.75	1.6							
					BT6	0.87	0.73							
					BT2/BT3/BT4	3.88	3.8							
Trifásica	C2	C2.1	Pc ≤ 10 kW	BT5A	3.4	3.32								
				BT5B			1.53	1.45	1.53	1.45	1.76	1.68	1.76	1.68
				BT5F	3.27	3.19								
					BT5I	3.27	3.19							
					BT6	0.84	0.76							
					BT2/BT3/BT4	3.88	3.8							
		C2.2	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5A	3.4	3.32								
	BT5B					1.53	1.45	1.53	1.45	1.76	1.68	1.76	1.68	
	BT5F			3.27	3.19									
				BT5I	3.27	3.19								
				BT6	0.84	0.76								
				BT2/BT3/BT4	3.88	3.8								
	C3	C3.1	20 kW < Pc ≤ 50 kW	BT5A/BT5B/BT2/BT3/BT4	5.36	5.06								
		C4.1	50 kW < Pc ≤ 75 kW	BT2/BT3/BT4	5.36	5.06								
		C4.2	75 kW < Pc ≤ 150 kW	BT2/BT3/BT4	5.36	5.06								
		C4.3	150 kW < Pc ≤ 225 kW	BT2/BT3/BT4	5.36	5.06								
		C4.4	225 kW < Pc ≤ 300 kW	BT2/BT3/BT4	5.36	5.06								

(1) Aplicable a los Sectores Típicos 3 y 4 (Sistemas Eléctricos Pativilca, Churín, Ravira-Pacaraos, Canta, Yaso, Hoyos-Acos, Sayán-Humaya y Valle Caral) y Sistemas Eléctricos Rurales (SER Chillón).
 (2) Aplicable a conexiones con acometida simple o doble.
 (3) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

Tabla N° 4.2: Parámetro CMCB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Soles

Fases	Tipo	Subtipo	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	Electrónico - Caja Plástico		Electrónico - Caja Metal		Electromecánico - Caja Plástico		Electromecánico - Caja Metal		
					Aérea (1)	Subterránea (1)(2)	Aérea (1)	Subterránea (1)(2)	Aérea (1)	Subterránea (1)(2)	Aérea (1)	Subterránea (1)(2)	
Monofásica	C1	C1.1	Pc ≤ 3 kW	BT5B (3 hilos)	1.35	1.2	1.42	1.27	1.69	1.53	1.76	1.62	
				BT5F	1.75	1.6	1.75	1.6					
				BT5I (3 hilos)	1.75	1.6	1.75	1.6					
			C1.2	3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT5B (3 hilos)	1.35	1.2	1.42	1.27	1.69	1.53	1.76	1.62
		BT5F			1.75	1.6	1.75	1.6					
		BT5I (3 hilos)			1.75	1.6	1.75	1.6					
Trifásica	C2	C2.1	Pc ≤ 10 kW	BT5B	1.53	1.45	1.53	1.45	1.76	1.68	1.76	1.68	
				BT5F	3.27	3.19	3.27	3.19					
				BT5I	3.27	3.19	3.27	3.19					
			C2.2	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5B	1.53	1.45	1.53	1.45	1.76	1.68	1.76	1.68
		BT5F			3.27	3.19	3.27	3.19					
		BT5I			3.27	3.19	3.27	3.19					

(1) Aplicable en conexiones múltiples con 3 o más usuarios.
 (2) El costo de la conexión no incluye el costo del medidor.

Conexiones Básicas en Media Tensión - Soles

Fases	Tipo	Subtipo	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	10 kV			20 kV - 22.9/13.2 kV		
					PMI	Celda	PMS	PMI	Celda	PMS
Trifásica	C5	C5.1	Pc ≤ 100 kW	MT2/MT3/MT4	15.87	16.05	16.05	16.56	17.09	17.09
		C5.2	100 kW < Pc ≤ 400 kW	MT2/MT3/MT4	15.87	16.05	16.05	16.56	17.09	17.09
		C5.3	400 kW < Pc ≤ 700 kW	MT2/MT3/MT4	15.87	16.05	16.05	16.56	17.09	17.09
		C5.4	700 kW < Pc ≤ 1000 kW	MT2/MT3/MT4	15.87	16.05	16.05	16.56	17.09	17.09
		C5.5	1000 kW < Pc ≤ 2500 kW	MT2/MT3/MT4	16.56	17.09	17.09	17.61	17.84	17.84

NOTA: Los cargos incluyen IGV.